

Faucet Accessories Шланговое подсоединение # UV0630007



Шланговое подсоединение	Размеры	Вес	Номер заказа
круглая накладка, с держателем ручного душа, клапан обратного тока в муфте шланга, фиксированная позиция держателя			
Цвета			
Вариант			
Соответствующие принадлежности			
Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, переключатель излив ванны/ ручной душ, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 22,5 л/мин (3 бара), керамический картридж, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с переключателем и клапаном обратного тока			C15210018
Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, переключатель излив ванны/ ручной душ, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 22,5 л/мин (3 бара), керамический картридж, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с перепускным клапаном			C15210012
Термостат для ванны для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, круглая накладка Ø 170 мм, переключатель излив ванны/ ручной душ, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с запорным переключателем и клапаном обратного тока			C15200018

Faucet Accessories Шланговое подсоединение # UV0630007

<p>Термостат для ванны для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), переключатель излив ванны/ ручной душ, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с запорным переключателем</p>	C15200014
<p>Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, переключатель излив ванны/ ручной душ, 2 выпуска, включая: видимые детали с функциональным блоком, поверхность хромированная, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	B25210018
<p>Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, переключатель излив ванны/ ручной душ, 2 выпуска, включая: видимые детали с функциональным блоком, поверхность хромированная, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	B25210012
<p>Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, переключатель излив ванны/ ручной душ, круглая накладка Ø 170 мм, 2 выпуска, включая: видимые детали с функциональным блоком, поверхность хромированная, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	B15210018
<p>Однорычажный смеситель для ванны для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, переключатель излив ванны/ ручной душ, круглая накладка Ø 170 мм, 2 выпуска, включая: видимые детали с функциональным блоком, поверхность хромированная, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	B15210012

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

