

## Faucet Accessories Верхний душ # UV0660015



Верхний душ	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>Регулируемый угол верхнего душа, Режим душа: 1, Материал: нерж.сталь, соединительная резьба 1/2", Монтаж: потолок или стена</p>			
<b>Цвета</b>			
<b>Вариант</b>			
<b>Справка</b>			
Обратите внимание на таблицу сочетаемости в разделе информации о продукции			
<b>Соответствующие принадлежности</b>			
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, с перепускным клапаном, 2 выпуска, переключатель ручной душ/верхний душ, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>			B24210012
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>			B24210010
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, с перепускным клапаном, 2 выпуска, переключатель ручной душ/верхний душ, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>			B14210012
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>			B14210010

## Faucet Accessories Верхний душ # UV0660015

<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, с перепускным клапаном, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 22,5 л/мин (3 бара), включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, переключатель ручной душ/верхний душ</p>	C14210012
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, с перепускным клапаном, квадратная накладка 150 x 150 мм, расход воды 22,5 л/мин (3 бара), включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, переключатель ручной душ/верхний душ</p>	C14210011
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, 1 выпуск, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 24,6 л/мин (3 бара), включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	C14210010
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, 1 выпуск, квадратная накладка 150 x 150 мм, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	C14210009
<p>Термостат для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 1 выпуск, с запорным клапаном</p>	C14200016
<p>Термостат для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, квадратная накладка 150 x 150 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 1 выпуск, с запорным клапаном</p>	C14200015
<p>Термостат для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 2 выпуска, с запорным переключателем</p>	C14200014
<p>Термостат для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, квадратная накладка 150 x 150 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 2 выпуска, с запорным переключателем</p>	C14200013

*All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.*

Faucet Accessories Верхний душ # UV0660015

---

