

Faucet Accessories Штанга для душа # UV0600002



Штанга для душа	Размеры	Вес	Номер заказа
регулируемый по высоте держатель ручного душа, Ø 20 mm,			
Цвета			
Вариант			
Соответствующие принадлежности			
Однорычажный смеситель для ванны для стандартного монтажа керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, излив с расходом воды 21,6 л/мин (3 бара), расход воды муфты для шланга 12,5 л/мин (3 бара), стандартная струя, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, с перепускным клапаном, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, уровень шума I			C15230000
Термостат для ванны для стандартного монтажа Картридж термостата, клапан обратного тока в муфте шланга, излив с расходом воды 19,8 л/мин (3 бара), расход воды муфты для шланга 12,6 л/мин (3 бара), стандартная струя, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, с запорным переключателем, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, уровень шума I			C15220000
Однорычажный смеситель для душа для стандартного монтажа керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, расход воды 12,6 л/мин (3 бара), переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар			C14230000

Faucet Accessories Штанга для душа # UV0600002

<p>Термостат для душа для стандартного монтажа Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, клапан обратного тока в муфте шланга, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	C14220000
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, с перепускным клапаном, 2 выпуска, переключатель ручной душ/верхний душ, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>	B24210012
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>	B24210010
<p>Однорычажный смеситель для душа для стандартного монтажа керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>	B24230000
<p>Термостат для душа для стандартного монтажа Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, клапан обратного тока в муфте шланга, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>	B24220000
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, с перепускным клапаном, 2 выпуска, переключатель ручной душ/верхний душ, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>	B14210012
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, круглая накладка Ø 170 мм, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>	B14210010
<p>Однорычажный смеситель для душа для стандартного монтажа керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>	B14230000
<p>Термостат для душа для стандартного монтажа Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, клапан обратного тока в муфте шланга, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, поверхность хромированная</p>	B14220000

Faucet Accessories Штанга для душа # UV0600002

<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, с перепускным клапаном, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 22,5 л/мин (3 бара), включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, переключатель ручной душ/верхний душ</p>	C14210012
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, с перепускным клапаном, квадратная накладка 150 x 150 мм, расход воды 22,5 л/мин (3 бара), включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, переключатель ручной душ/верхний душ</p>	C14210011
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, 1 выпуск, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 24,6 л/мин (3 бара), включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	C14210010
<p>Однорычажный смеситель для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, керамический картридж, 1 выпуск, квадратная накладка 150 x 150 мм, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар</p>	C14210009
<p>Термостат для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 1 выпуск, с запорным клапаном</p>	C14200016
<p>Термостат для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, квадратная накладка 150 x 150 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 1 выпуск, с запорным клапаном</p>	C14200015
<p>Термостат для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, круглая накладка Ø 170 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 2 выпуска, с запорным переключателем</p>	C14200014

Faucet Accessories Штанга для душа # UV0600002

Термостат для душа для скрытого монтажа тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, квадратная накладка 150 x 150 мм, расход воды 20,6 л/мин (3 бара), защитная блокировка при 38°C, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, 2 выпуска, с запорным переключателем

C14200013

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

