

# Удобство, простота и лаконичность.

## Проточный водонагреватель E-comраст СЕХ-U



**A** Класс энергоэффективности



Совместим с системами интеллектуального управления



Совместим с геосистемами, подходит для нагрева предварительно нагретой воды \*)



Оptionальный беспроводной пульт ДУ



СЕХ-9-U (6,6 или 8,8 кВт<sup>5)</sup> | СЕХ-U (11 или 13,5 кВт<sup>5)</sup>)

Макс. рабочее давление [МПа (бар)]:	1 (10)			
Подключение подводки (резьбовые соединения):	G ½"		G ¾"	
Производительность ГВ при Δt = 33 К <sup>1)2)</sup> [л/мин]:	3,8	5,0 <sup>3)</sup>	4,8	5,8 <sup>3)</sup>
Включение при протоке/макс. проток <sup>4)</sup> [л/мин]	2 / 5			
Номинальная мощность [кВт]:	6,6	8,8	11,0	13,5
Напряжение:	1~ / N / PE 220-240 В ~		3~ / PE 400 В ~	
Номинальный ток <sup>2)</sup> [А]:	29	38	16	20
Необходимое сечение кабеля [мм²]:	4-6	6	1,5	2,5
Класс защиты:	IP 24			
Удельное сопротивление воды при 15 °С [Ωсм] ≥ :	1000		1100	
Габариты (В × Ш × Г) [см]:	29,4 × 17,7 × 10,8			
Вес заполненного прибора [кг]:	прибл. 2,7			

\*) Температура воды на входе ≤ 70 °С 1) Увеличение температуры с, например, 12 °С до 45 °С 2) Зависит от выбранной мощности  
3) Смешанная вода 4) Проток ограничен для оптимального увеличения температуры 5) С системой Multiple Power System MPS<sup>5)</sup>, максимальная мощность прибора устанавливается при монтаже



Электронное управление прибора СЕХ-U обеспечивает оптимальный расход электроэнергии при нагреве воды. При прохождении через прибор вода нагревается точно до заданной температуры. Температура выбирается нажатием одной из кнопок на ЖК-панели. Заводские настройки – 35 °С и 48 °С.

- > Компактный **проточный водонагреватель для монтажа под раковину с электронным управлением**
- > **Выбор необходимой температуры осуществляется нажатием кнопок на панели управления с ЖК-дисплеем** в диапазоне от 20 °С до 60 °С
- > Две программируемые кнопки выбора заданной температуры, функция ограничения максимальной температуры, а также функциональные индикаторы
- > **Смешивать с холодной водой больше не требуется**
- > Простоте монтажа под кухонной мойкой способствуют **компактные размеры** прибора и выходы с наружной резьбой ¾" для подводки в напорном и безнапорном варианте монтажа
- > С кабелем питания для неразъемного соединения
- > **Дополнительные принадлежности:**  
Беспроводной пульт ДУ FX  
FX: № для заказа 2400-26050 (изображение изделия на странице DSX)

### Пример напорного варианта монтажа:

